



LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. 01/INA/2010

ADENDUM No 3

MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE No. 2. Dieciséis (16) Sistemas de Posicionamiento Global

- 2.1.2.1.1 Windows Mobile 6 o superior
- 2.1.2.1.10 Ranura sellada para tarjetas
- 2.1.2.2.2 Tecnología que permita precisión entre 2 a 10 cm en RTK o post-procesamiento
- 2.1.2.2.4 Soporte para correcciones RTCM y CMR en tiempo real
- 2.1.2.5.1.5 Sistema Operativo.....Windows Mobile 6 o superior
- 2.1.2.6.4 Mínimo 20 Canales por banda
- 2.1.2.6.5 Antena Externa
- 2.1.2.7.1 Posicionamiento en RTK con antena interna... ..Mejor de 10 cm
- 2.1.2.7.2 Precisión decimétrica (10 cm) con antena externa
- 2.1.2.7.4 Línea base larga (30–80 km). entre 10 a 20 cm
- 2.1.2.7.5 Correcciones de código (fuente de corrección externa).Sub pie
- 2.1.2.7.7 Precisión horizontal. 10 cm + 1 ppm
- 2.1.2.7.10 Con procesamiento de código. menor a 50 cm.